

# Proppe Etiketten

Fehmarnstraße 7 · 24539 Neumünster · Tel. 0 43 21/89 77 · Fax 0 43 21/8 24 74  
E-Mail: info@proppe-etiketten.de · www.proppe-etiketten.de

## HINWEISE FÜR DIE DATENLIEFERUNG

### DATENFERNÜBERTRAGUNG

- per **E-Mail**: info@proppe-etiketten.de

### DATENTRÄGER

- CD-ROM
- DVD-R

### UNSERE MAC-PROGRAMME

#### Mac OS X (10.9.5):

- QuarkXPress 8
- Photoshop CS6
- Office 2011
- Illustrator CS6
- Acrobat X
- InDesign CS6

Verwenden Sie andere Programme,  
informieren Sie uns bitte rechtzeitig!

### IN DER ORIGINALDATEI IM GRAFIKPROGRAMM BITTE FOLGENDES BERÜCKSICHTIGEN:

- die Farben im CMYK-Modus anlegen (nicht RGB!)
- wenn Sonderfarben gewünscht sind, bitte als Volltonfarbe anlegen (Schalter „Vollton“ aktivieren), nicht in CMYK! Stellen Sie auch in der Farbpalette sicher, dass die gewünschte Sonderfarbe nur einmal auftaucht und nicht mehrfach mit ähnlichem Namen!
- überprüfen Sie bitte die Einstellungen für das „Überdrucken“ und „Aussparen“ von Farben innerhalb Ihrer Layout-Software. Stellen Sie schwarzen Text auf farbigen Flächen und Bildern auf „Überdrucken“. Prüfen Sie auch, ob ihre weißen Abdeckflächen oder Texte wirklich das Attribut „Aussparen“ haben und nicht „Überdrucken“.
- bei den Farben **Silber, Gold, Leuchtfarben (u.ä.)** bitte grundsätzlich die anderen Farben aussparen (z. B. schwarzen Text)!
- der druckbare Tonwertumfang ist 3-95%. Geringere Werte drucken nicht, höhere werden als Fläche gedruckt.
- Schwarz nicht in allen vier Farben anlegen, möglichst

- nur 100% Schwarz (bei Flächen evtl. leichte Cyan-Anteile, Gesamtfarbauftrag bei 4c nicht über 300%).
- Elemente oder Flächen, die in den Anschnitt gehen, müssen über das Format hinauslaufen (mind. 2 mm)
- Linienstärke mindestens 0,15 mm, keine Haarlinien! Gerasterte Linien mindestens 0,2 mm.

### WICHTIG FÜR OFFENE PROGRAMMDATEIEN:

- die verwendeten Schriften unbedingt als Schriftenordner beifügen (nur Mac-Schriften!) oder in Zeichenwege/Pfade umwandeln (bei PC-Schriften unbedingt erforderlich!)
- alle Verknüpfungen beifügen (z. B. Bilder)

### ZUR PDF-ERSTELLUNG:

- PDF-Dateien bitte nicht direkt aus den Grafikprogrammen erstellen.
- aus dem Grafikprogramm eine eps-Datei oder eine postscript-Datei abspeichern und die PDF-Datei über Acrobat Distiller erstellen.

### EINSTELLUNGEN IM ADOBE DISTILLER:

- PDF/X-3:2002 oder
- „druckoptimiert“, das heisst:
  - Farb- und Graustufenbilder mit einer Auflösung von mind. 300 ppi
  - Strichvorlagen mit einer Auflösung von mind. 1200 ppi
  - Alle Schriften müssen eingebettet sein
  - Farben des Originaldokuments beibehalten

### KONTROLLAUSDRUCK

- Bei farbigen Druckaufträgen:  
bitte farbverbindlichen Ausdruck/Proof per Post
- Bei schwarz-weißen Druckaufträgen:  
bitte verbindlichen Ausdruck Ihrer Datei faxen an  
Fax-Nr. 0 43 21 / 8 24 74 oder per Post

### ANSPRECHPARTNER

Bei datentechnischen Fragen wenden Sie sich bitte an  
Andrea Talkowsky  
Telefon +49 (0) 43 21 / 8 80 80 27